

NEW


LED DOWNLIGHT

OPAL

LED



Led Downlight



LOR = 100%
lower flux fraction 100%
upper flux fraction 0%
UGR > 28

LED DOWNLIGHT
1500 lm 4000 K



MOUNTING



| TYPE | NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm) | POWER CONSUMPTION (W) | SYSTEM EFFICACY (lm/W) | COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra) | CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K) | BEAM ANGLE | WEIGHT (kg) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|------------|----------------|
| LED DOWNLIGHT | 1400 | 16 | 88 | 80+ | 3000 | 110° | 0.6 |
| LED DOWNLIGHT | 1500 | 16 | 94 | 80+ | 4000 | 110° | 0.6 |

Luminous flux tolerance +/- 10%

LED LUMINAIRES



| | | | |
|---------------------|-----|------------------|------------------|
| 220-240V 50-60Hz | LED | CRI 80+ Ra | CCT 3000 K |
| CCT 4000 K | ECG | IP 20 | |
| IP 40 | | | |

EN

Mounting
Ceiling recessed
Light source
LED
Optical system
Opal diffuser (OPD)
Wiring
Electronic control gear FIX (ECG)
Materials
Housing: aluminium
Diffuser: polycarbonate
Surface finish
Trim: white
Service lifetime
40,000 hours
Ambient temperature
From -20 °C to +35 °C

DE

Montage
Einbauleuchte
Lichtquelle
LED
Optisches System
Opaler Diffusor (OPD)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX (ECG)
Material
Körper: Aluminium
Diffusor: Polycarbonat
Oberflächenveredelung
Einfassung: weiss
Dauer
40,000 Stunden
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis +35 °C

FR

Montage
Plafonnier encastrable
Source lumineuse
LED
Système optique
Diffuseur opale (OPD)
Équipement électrique
Ballast électronique FIX (ECG)
Matériels
Corps: Aluminium
Diffusor: polycarbonate
Finition de surface
Moulure: blanc
Durée de vie utile
40,000 heures
Température ambiante
De -20 °C à +35 °C

SK

Montáž
Vsadené
Svetelný zdroj
LED
Optický systém
Opálový difúzor (OPD)
Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX (ECG)
Material
Teleso: hliník
Difúzor: polykarbonát
Povrchová úprava
Obruč: biela
Servisná životnosť
40,000 hodín
Teplota okolia
Od -20 °C do +35 °C

ES

Montaje
Empotradas en el techo
Fuente luminica
LED
Sistema óptico
Difusor ópalo (OPD)
Cableado
Equipo de control electrónico FIX (ECG)
Material
Cuerpo: aluminio
Difusor: policarbonato
Tratamiento de la superficie
Reborde: blanco
Vida útil
40,000 horas
Temperatura ambiente
Desde -20 °C a +35 °C

IT

Installazione
Ad incasso a soffitto
Sorgente luminosa
LED
Sistema ottico
Diffusore opale (OPD)
Cablaggio
Ballast elettronico FIX (ECG)
Materiali
Corpo: alluminio
Diffusore: policarbonato
Finitura
Profilo: bianco
Durata di vita
40,000 ore
Temperatura d'ambiente
Da -20 °C a +35 °C

RU

Установка
Потолочная встроенная
Источник света
LED
Оптическая система
матовый рассеиватель (OPD)
Электрическое оснащение
Электронный аппарат FIX (ECG)
Материал
Корпус: алюминий
Рассеиватель: поликарбонат
Отделка поверхности
Накладка: белый
Срок службы
40,000 часов
Температура окружающей среды
От -20 °C до +35 °C